

相机参数

电源	12~30VDC
电源保护电路	反极性保护和瞬时过压保护
开关量I/O	1个触发输入，5个可编程I/O
输出类型	光耦隔离
额定输出	输出电阻：<2Ω 频闪输出电阻：<13Ω 可编程输出：100mA 外部频闪输出：100mA 关闭状态漏电流：< 100uA
曝光时间	0.2ms~500ms
镜头	C接口
通讯	10/100/1000Mbps以太网，M12，8针母头接插头电缆
储存空间	设备设置和检测程序内存：500MB 检测程序数量：999
图像采集	256灰度等级 帧率：取决于检测设置和传感器类型，最高50帧 图像尺寸：WVGA，752 x 480 像素, 1.3MP，1280 x 1024 像素, 2MP，1600 x 1200 像素, 5MP，2592 x 2048 像素
螺丝安装扭矩	最大扭矩0.9 N•m
材质	外壳：铝 显示器：聚酯
连接器	以太网：M12，8针Euro母头 光源：M8，3针Pico母头 电源、开关量I/O：M12，12针Euro公头
防护等级	IEC IP67（安装镜头罩）
工作环境	工作温度：0°C ~ 50°C（+ 32°F ~ 122°F） 95%最大相对湿度（无冷凝） 稳定的环境照明：没有强光，快速变化的光；没有直射或反射太阳光 存储温度：-30°C ~+ 70°C（-22°F ~ + 158°F）
振动与机械冲击	符合EN 60947-5-2: 30G冲击根据IEC 60068-2-27；1mm振幅 从10 ~ 60 Hz根据IEC 60068-2-6
认证	 Information Technology Equipment E365236 

供电及 I/O 电缆选型

型号	长度	电缆类型
MQDC2S-1206	1.83m (6 ft)	12针 Euro 型 M12 转散线
MQDC2S-1215	4.57m (15 ft)	
MQDC2S-1230	9.14m (30 ft)	
MQDC2S-1250	15.2m (50 ft)	
MQDC2S-1275	22.9m (75 ft)	

直角型电缆在型号后面加 RA，例如：MQDC2S-1206RA

以太网电缆选型

型号	描述	电缆类型
STP-M12-806	1.83m (6 ft)	12针 Euro 型 M12 转 RJ45（5 类屏蔽）
STP-M12-815	4.57m (15 ft)	
STP-M12-830	9.14m (30 ft)	

支架



SMBVERA直角支架



SMBVEMP安装板